Общество с ограниченной ответственностью
«ПолимерПласт»
428037, ЧР, г.Чебоксары, Керамзитовый проезд, д.9
ИНН 2124033387 КПП 213001001 ОГРН 1102124001660
Тел. (8352) 489-099, 507-444, 507-665, 507-880, 507-870
Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
р/с: 40702810400360016364 к/с: 30101810300000000881 БИК: 042282881

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТРУБЫ ПЭ. d_n 25-400 мм
ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 22.21.21-059-73011750-2018

с 15 августа 2018 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



Трубопроводные системы из полиэтилена применяются для сетей газораспределения, в т. ч. высокого давления I категории. **Трубы ПЭ** предназначены для транспортировки горючих газов по **ГОСТ 5542**, прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Возможно изготовление труб из полиэтилена для газопроводов до диаметра 1200 мм.
Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ ЮАЧ0.RU.1401.H00362, срок действия: с 30.05.2018 по 29.05.2021

Номинальный наружный диаметр, d_n, мм	SDR 17,6 ПЭ 80 - до 0,3 МПа ПЭ 100 - до 0,6 МПа		SDR 17 ПЭ 80 - до 0,3 МПа ПЭ 100 - до 0,6 МПа		SDR 13,6 ПЭ 80 - до 0,4 МПа ПЭ 100 - до 0,6 МПа		SDR 11 ПЭ 80 - до 0,6 МПа ПЭ 100 - до 1,0 МПа		SDR 9 ПЭ 100 - до 1,2 МПа		Упаковка
	Толщ. стенки, e_n, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщ. стенки, e_n, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщ. стенки, e_n, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщ. стенки, e_n, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщ. стенки, e_n, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	
25							2,3	40,75			бухты
32					2,4	54,67	3,0	66,13	3,6	78,36	бухты
40			2,4	70,40	3,0	85,11	3,7	102,95	4,5	122,24	бухты
50			3,0	108,26	3,7	131,40	4,6	159,85	5,6	189,51	бухты
63	3,6	162,82	3,8	170,70	4,7	207,47	5,8	250,68	7,1	301,38	бухты
75	4,3	234,00	4,5	244,00	5,6	297,00	6,8	353,00	8,4	425,00	бухты, отрезки
90	5,2	331,00	5,4	343,00	6,7	417,00	8,2	502,00	10,1	613,00	бухты, отрезки
110	6,3	490,00	6,6	511,00	8,1	617,00	10,0	743,00	12,3	912,00	бухты, отрезки
125	7,1	642,00	7,4	664,00	9,2	813,00	11,4	984,00	14,0	1 175,00	отрезки 13 м
140	8,0	808,00	8,3	835,00	10,3	1 018,00	12,7	1 225,00	15,7	1 476,00	отрезки 13 м
160	9,1	1 029,00	9,5	1 067,00	11,8	1 301,00	14,6	1 577,00	17,9	1 922,00	отрезки 13 м
180	10,3	1 319,00	10,7	1 377,00	13,3	1 683,00	16,4	2 033,00	20,1	2 436,00	отрезки 13 м
200	11,4	1 635,00	11,9	1 698,00	14,7	2 064,00	18,2	2 508,00	22,4	3 014,00	отрезки 13 м
225	12,8	2 022,00	13,4	2 114,00	16,6	2 577,00	20,5	3 121,00	25,2	3 810,00	отрезки 13 м
250	14,2	2 556,00	14,8	2 653,00	18,4	3 231,00	22,7	3 906,00	27,9	4 678,00	отрезки 13 м
280	15,9	3 183,00	16,6	3 328,00	20,6	4 051,00	25,4	4 895,00	31,3	5 883,00	отрезки 13 м
315	17,9	3 948,00	18,7	4 113,00	23,2	5 035,00	28,6	6 075,00	35,2	7 427,00	отрезки 13 м
355			21,1	5 353,00	26,1	6 510,00	32,2	7 861,00	39,7	9 452,00	отрезки 13 м
400			23,7	6 619,00	29,4	8 085,00	36,3	9 787,00	44,7	11 983,00	отрезки 13 м

В пределах указанной стоимости по желанию Заказчика трубы могут быть изготовлены с защитной оболочкой из термопласта, легко удаляемой при монтаже (исполнение – ПРОТЕКТ). Оболочка защищает поверхность труб от механических повреждений, которые могут возникнуть при неправильном хранении, транспортировке или монтаже.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ И МАКСИМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ

Максимальное рабочее давление, МОР, МПа	Расчетное значение коэффициента запаса прочности, С											
	Трубы из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа)					Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа)						
	SDR 21	SDR 17,6	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
0,3	2,7	3,2	4,2	5,3	6,7	2,7	3,3	4,0	4,2	5,3	6,7	8,3
0,4	--	2,4	3,2	4,0	5,0	--	2,5	3,0	3,1	4,0	5,0	6,2
0,6	--	--	--	2,7	3,3	--	--	--	--	2,6	3,3	4,2
0,8	--	--	--	--	2,5	--	--	--	--	--	2,5	3,1
1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,5
1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1